

## TECHNICKÝ LIST - zámkové vinylové dílce SMARTMATT

Typ spoje	Zámkový systém
Rozměry lamely	1222 x 229 mm
M2 V BALENÍ	2,22 m <sup>2</sup>
Celková tloušťka	6,0 mm
NÁŠLAPOVÁ VRSTVA	0,5 mm
PODLOŽKA	IXPE - 1 mm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	UV - stabilní
BARVA PODLAHY	Dřevěný dekor   ražba
Podlahové vytápění	Ano
Voděodolná	100% voděodolný

Certifikace CE	EN 14041 (TÜV certifikováno)
Reakce na oheň	Bfl-S1 (TÜV certifikováno)
Protiskluznost	DS (EN 13893)
Emise formaldehydu	DS (EN 14041 test)
Obsah PCP	< 0.1 ppm (CEN/TR 14823)
Formaldehyd	E1 (DIN EN 717-1:2005)
Antibakteriální ochrana 99%	99% Sanitized Switzerland / JIS Z 2801
Antivirová ochrana 99,44 %	99,44 % Manidol University / ISO 21702:2019
Řízení kvality	ISO 9001:2015
Odolnost proti opotřebení	1000 / 3000 cyklů - Pro komerční použití

